

Ficha Técnica

Detetor Multi-Gas HONEYWELL BW ICON -ICON-Y-H Ref. KEICON



Confiável

2 meses de duração da bateria (8 horas por dia a temperatura ambiente com sensor NDIR CH4).

Sem necessidade de recarregamento diário, sem paragens inesperadas. Sem necessidade de manutenção – basta ativar e utilizar durante dois anos.

Bluetooth incluído para facilitar o download e envio de relatórios através da aplicação Safety Suite.

Permite comunicação fácil com os rádios Motorola MOTOTRBO.

Fácil de utilizar

Compacto, leve e intuitivo.

Operação com um único botão.

Fácil de gerir

A luz verde IntelliFlash™ indica que o detetor está em conformidade; a luz âmbar sinaliza necessidade de manutenção.

Compatível com o sistema de gestão de instrumentos IntelliDoX e com o Honeywell Safety Suite.

Compatível com TouchConnect, utilizando Bluetooth® para configuração sem fios.

Especificações rápidas

Tecnologia infravermelha LEL de última geração e baixo consumo, permitindo uma autonomia de 2 meses.

Sensor da série 1, adequado a uma gama mais ampla de temperaturas e com uma vida útil prevista de 5 anos.

Compatível com o sistema IntelliDoX para testes de resposta rápidos, download de dados, configuração e calibração do dispositivo. O IntelliDoX é agora compatível com a placa de filtro externa.

Bluetooth incluído de série para ligação à aplicação Safety Suite Device Configurator.

Gas	Alcance do sensor	Resolução	Temperatura de funcionamento
CO	0 to 2000 ppm	1 ppm	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
H ₂ S	0 to 200 ppm	1 ppm (ó 0.1 ppm)	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
SO ₂	0 to 150 ppm	0.1 ppm	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F) intermitente -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
O ₂	0 to 30% VOL	0.1% VOL	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
NDIR-CH ₄	0 to 100% LEL	1% LEL	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)